



GasAlertClip EXTREME

enkelgasdetector

Tot drie jaar voortdurende onderhoudsvrije bescherming


's Werelds populairste en wijd gebruikte onderhoudsvrije gasdetector, de GasAlertClip Extreme, biedt voortdurende, betrouwbare bescherming. Deze enkelgasdetector is verkrijgbaar in versies voor twee of drie jaar en vereist geen kalibratie, sensorvervanging, batterijvervanging of batterijoplading. De eenvoud van de GasAlertClip Extreme, die compatibel is met het automatische testsysteem MicroDock II, en zijn minimale opleidingvereisten en verwaarloosbare onderhoudskosten maken van deze detector één van de meest rendabele PPE-oplossingen voor facilitair werkers of aannemers ter plaatse.

H₂S

CO

O₂

SO₂



WATERBESTENDIG

Gemakkelijke gasidentificatie met labels met kleurencode en LCD-aanduiding:



- Duurzaam, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zonder tijdsduur buiten gebruik
- Gegevensopslag is nauwkeurig en gemakkelijk met de automatische gebeurtenissenlogging
- Uitzonderlijk lage gebruikskosten

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standaardkenmerken van BW-producten:

- Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het aangenaam om dragen
- Waterbestendig
- Compatibel met het automatische teststation MicroDock II van BW
- Volledige zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkringintegriteit en akoestische/visuele alarmsignalen
- Heldere visuele alarmindicators met grote gezichtshoek
- Ingebouwde schokbestendige behuizing

Specificaties van GasAlertClip Extreme

Formaat	2,8 x 5,0 x 8,1 cm
Gewicht	76 g
Temperatuur	H ₂ S: -40 tot +50°C CO: -30 tot +50°C SO ₂ : -30 tot +50°C O ₂ : -20 tot +50°C
Vochtigheid	5% - 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Alarmen	- Visueel, trillend en akoestisch (95dB) - Laag, Hoog
Tests	Volledige zelftest bij inschakeling en om de 20 uur, evenals automatische batterijtest om de 2 uur
Typische levensduur van de batterij	Twee jaar (H ₂ S, CO, SO ₂ of O ₂) of drie jaar (H ₂ S of CO)
Klassen	EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG IP 66/67
Certificaten en goedkeuringen	 Klasse I, afd. 1, gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX: CE II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: Europese conformiteit
Garantie	2 of 3 jaar vanaf ingebruikneming (bij normale werking), plus 1 jaar levensduur in magazijn

Bijkomende kenmerken van GasAlertClip Extreme:

- Grote vertrouwens-LCD geeft resterende levensduur weer in maanden, dagen en uren
- Geeft de ervaren alarmpiekwaarden weer op aanvraag
- Door de gebruiker geactiveerde dagelijkse zelftest
- Intern trilalarm voor omgevingen met veel lawaai
- Registreert en verzendt gasalarmgebeurtenissen

Opties en accessoires



Compatibel met
MicroDock II



Schokbestendige
behuizing



Bulkverpakking met
50 eenheden



Infrarode
dataverbinding


Neem contact op met BW Technologies voor een lijst met alle accessoires.

Sensorspecificaties

Gas	Meetbereik (ppm)	Laag alarm ¹	Hoog alarm ¹
Detector voor 2 of 3 jaar			
H₂S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm UK/EU)	200 ppm
Alleen detector voor 2 jaar			
SO₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
O₂	0 - 30.0 % per vol.	19.5 %	23.5 %

¹ Ingestelde alarmpunten kunnen niet worden aangepast. Indien andere alarmpunten vereist zijn, dient u dit aan te geven wanneer u het product bestelt.
NB: H₂S, CO en SO₂ sensoren vereisen geen kalibratie; de O₂-sensor kalibreert zichzelf

Plaatselijk verkrijgbaar via



Hoofdzetel

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefoon: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australië +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
Frankrijk +33 (0) 442 98 17 70
Midden-Oosten +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305
Z.-O. Azië +65 6580 3468
Andere landen +1-403-248-9226