

PRODUKT INFORMATIE

VISCOCUP 2

- Beschrijving** Beta Viscocup 2 is een calcium vet samengesteld uit hoog geraffineerde basisolie en speciaal ontwikkelde additieven. Beta Viscocup 2 heeft een natuurlijke weerstand tegen water en biedt een goede bescherming tegen corrosie.
- Toepassing** Geschikt voor de smering van lagers in automobiel, industriële en maritieme toepassingen.
- Specificaties** Beta Viscocup 2 biedt:
Een zeer goede mechanische stabiliteit, met name in aanwezigheid van water.
Uitstekende roestwerende eigenschappen.
Een uitstekende capaciteit tegen belastingen en bescherming tegen slijtage.
Uitstekende weerstand tegen wegspoelen door water met hoge druk.
Beta Viscocup 2 is een smeervet wat toegepast wordt bij temperaturen van -10 tot +60°C.

Typische analyse

	Methode	Min	Max	Typical
Kleur				Bruin
Structuur				Glad
Zeep type				Calcium
Druppelpunt in °C	ASTM D566	90		95
Penetratie in mm/10 onbewerkt	ASTM D217			275
Bewerkt 60x		265	295	280
Zuurgraad in %	ASTM D128		0.3	0
Alkaliteit in %	ASTM D128		0.3	0.10
Watergehalte in %	ISO 3733		0.5	0.3
Waterbestendig	DIN 51807		0/1-40	0-40
Basisolie specificatie				
Viscositeit bij 40°C in cSt	ASTM D445			110
Viscositeit bij 100°C in cSt	ASTM D445			8.5
Vlampunt in °C	ASTM D93			213
Stolpunt in °C	ASTM D97			-21